

TVÄTT NÄR ALLT ARBETE HAR AVSLUTATS

GRANITKERAMIK, GLASERAD KERAMIK
SYRAFAST STEN,
TERRAKOTTA, KLINKER



BUFRAD SYRA = agerar med en kontrollerad och effektiv verkan med tiden, frigör inte skadlig rök under användningen.



UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG OCH UTSPÄDNING (1 liter):

TERRAKOTTA 1:5 10-20 m²

GRANITKERAMIK 1:5 40 m²

NATURSTEN 1:5-1:10 20-35 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering.

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

TILL VAD?

- Rengöringsmedel för rengöring när allt arbete har avslutats
- Tar bort cementslam efter kakelsättning eller plattläggning samt allmänt bygghattsmuts.
- Eliminerar saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och vägglattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Tar bort cementslam och rengör samtidigt tack vare den höga koncentrationen av yttaktiva ämnen.
- Verksam mot rostfläckar.
- Hjälper till med att ta bort rester av engobe på keramik och granitkeramik

FÖRDELAR

- Buftrad syra, frigör inte skadlig rök för användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.
- Påverkar inte materialens utseende eller färg.
- Rengör utan att skada.
- Skonsam mot fogar.
- Skadar inte profiler och element av aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
- Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
- Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
- Även effektiv för att ta bort rester från fogmassa.

ANVÄNDNING

Utspädning:

Mellan 1:5 och 1:10 beroende på smutsen som ska tas bort. 1:3 för borttagning av fogmassa med tillsatsmedel.

Applicering:

För rengöring efter kakelsättning eller plattläggning och för rengöring när allt arbete har avslutats:

Fukta först ytan med vatten. Använd sedan **DETERDEK PRO** utspädd i förhållandet 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 eller 10 liter vatten). Stryk ut lösningen några kvadratmeter i taget, vänta 2-3 minuter och bearbeta sedan ytan kraftfullt med en borste eller en polermaskin.

Ta upp rester med en trasa eller en dammsugare och skölj med rikligt med vatten. Om rester finns **kvar efter rengöringen, upprepa behandlingen med en mer koncentrerade lösning.**

För behandling av utvändiga ytor med uppenbara tecken på åldrande (smog, damm o.s.v.): späd 1 liter produkt i 10 liter vatten. Följ sedan samma appliceringsprocedur som beskrivs ovan.

Varning!

Använd inte produkten på polerad marmor eller på några syrakänsliga material.

Gör ett test på en liten yta för att prova materialets effektiva beständighet mot produkten.

För ytor av aluminium, användna produkten enligt användningsinstruktionerna och använd en mjuk svamp.