



- GRANITKERAMIK
- GLASERAD KERAMIK
- GLASMOSAİK
- GLASERAD KLINKER



TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

FÖRDELAR

- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv även på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

ANVÄNDNING

Utspädning: från ren till hälften vatten beroende på typen av restmaterial.

Applicering:
Omskakas före användning. Borttagning av rester av hårdnad fogmassa (efter att fogmassan som används har hårdnat): Stryk ut utspädd produkt med en borste. Täck ordentligt alla materialrester. Låt verka i cirka 30 minuter. Skrubba sedan med en slipande svamp eller en spatel på de hårdare resterna. Vid applicering på golv kan en golvrengöringsmaskin med lämplig puts-skiva användas. Skölj ordentligt. Vid envisa rester, upprepa appliceringen och låt produkten verka en längre tid. Borttagning av färskt restmaterial: Vänta en timme efter att fogläggningen är klar. Späd produkten med hälften vatten. Applicera produkten och arbeta in den med en svamp utan att trycka alltför hårt. Skölj ordentligt. För att inte skada nylagda fogar ska produkten inte appliceras i mer än 2-3 minuter.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

upp till 10 m²

Åtgången är endast ungefärlig och beror på mängden rester och deras torkningsgrad.

Observera!

Gör alltid ett test på ett litet område för att prova materialets beständighet och fastställa optimal väntetid för rengöringen. Använd inte på absorberande material. Använd inte på trä. Använd inte på ytor av metakrylat. Vid användning på metallytor ska du först kontrollera ytornas beständighet mot produkten. Ska inte användas på: Absorberande material, trä, metakrylat.

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER

Tvål över 5 % men under 15 %.

MÄRKNING

Observera! Fara
Faroangivelser:
Orsakar allvarliga frätskador på huden och allvarliga ögonskador.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom räckhåll för barn. Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och ansikte. Kontakta genast en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare. Förvara produkten inlåst. Kassera produkten/behållare i enlighet med lokala föreskrifter.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Trögflytande vätska
Färg: Gulaktig
Lukt: Lukten är typisk för lösningsmedel
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 12,7

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.

