

PM407 färgad - Packtejp PVC

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en hård PVC-filmbärare och lösningsmedelsbaserat naturgummihaftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har bra hugg och vidhäftning samt god draghållfasthet i båda riktningar. Den har god beständighet mot fukt, svaga syror och baser, och den är tryckbar.
Specifikationer	Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS).
Applikationer	Den används för förslutning av kartonger och lådor, också för förstärkning och sammanbuntning av kartonger. Också för diverse märkning och färgmärkning.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applicerings tips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PVC-film	
Häftämne	Naturgummi	
Färg	Flourescerande orange, Grön, Gul, Mörkblå, Röd, Svart	
Liner	Ingen	
Tjocklek Totalt	0,057 mm	2,24 Mils
Häftförmåga mot stål	5 N/25mm	1,14 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	100 N/25mm	22,8 Lbs/inch
Temp.beständighet korttid	70 °C	158 °F
Användningstemperatur	Mellan -20 och 70 °C	Mellan -4 och 158 °F
Applicerings temperatur	Minimum -10 °C	Minimum 14 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se