

## EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD

**NATURSTEN OCH AGGLOMERAT, MARMOR OCH  
GRANIT, CEMENT, TUFO, WPC, TERRAKOTTA,  
KLINKER**



FOB XTREME, skyddande, vatten- och oljeavstötande och transpirerande har baserats på den innovativa **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY** som har utvecklats i forskningslaboratorierna FILA. Skapar ingen ylfilm och är UV-beständig och dess prestanda bibehålls oförändrad med tiden.



### ÅTGÅNG

#### UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG (1 liter):

Sten	10/30 m <sup>2</sup>
Terrakotta rustik "imprunetino", polerad	15/20 m <sup>2</sup>
Terrakotta handgjord	upp till 10 m <sup>2</sup>
Cement	upp till 5 m <sup>2</sup>
Polerad marmor/granit och agglomerat	upp till 30 m <sup>2</sup>

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

### Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

#### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- Vådra rummet vid applicering på ytor inomhus.
- En polermaskin får endast användas om maskinen är intakt i alla dess delar.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationssjögår, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.
- Produkten skyddar inte mot syraattacker.

#### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 0 och 30 °C.

Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

### TILL VAD?

- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Skyddande bas före vaxning av invändiga ytor med rustik eller grov yta.
- Idealisk för behandling av granulatsten och cement.
- Naturligt skydd som transpirerar.

### FÖRDELAR

- Påverkar inte det ursprungliga utseendet eller färgen.
- Skapar ingen ylfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt på rustik terrakotta och antikbehandlad marmor.
- Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.
- Idealisk för ytor inomhus och utomhus.

### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Klar att använda.

#### Applicering:

**För material med matt ytbehandling (inomhus och utomhus):** Applicera produkten jämnt och kontinuerligt på torr och ren yta. Impregnera även fogarna med en pensel eller en fleeceduk. Ta bort eventuella produktrester med en ren duk innan produkten torkar (ca 10-15 minuter).

**För polerade eller borstade ytbehandlingar (inomhus och utomhus):** Applicera FOB XTREME på torr och ren yta. Impregnera materialet och fogarna fullständigt med en pensel eller en fleeceduk. Gnugga in produkten och ta bort eventuella produktrester med en mikrofiberduk fuktad med produkten innan produkten torkar (ca 10-15 minuter). Torka sedan med ren duk. På högabsorberande material ska det andra lagret (om sådant krävs) appliceras 8 timmar efter det första lagret (t.ex. områden med mycket gångtrafik, fuktiga områden och ytor utomhus). För att påskynda proceduren går det att använda en polermaskin.

**Avsluta med ytbehandlingen:** För poröst material såsom natursten, rekonstruerad sten, agglomerat och cementplattor som har lagts inomhus går det att applicera ett vaxfinish beroende på materialet och önskad effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Ytan kan beträdas redan efter 8 timmar.

**Fläckskyddet är aktivt efter 24 timmar Underhåll:** Lösning utspädd med CLEANER PRO.

#### Varning!

*Applicera aldrig FOB XTREME på en redan vaxad yta.*

*Stryk aldrig ut FOB XTREME under de varmaste timmarna under sommaren.*

*Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.*

*Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.*

*Produkten skyddar inte mot syraattacker.*