

PROFESSIONELL RENGÖRING OCH AVFETTNING

**GRANITKERAMIK, NATURSTEN OCH ICKE
POLERAT AGGLOMERAT, GLASERAD KERAMIK,
CEMENT, LINOLEUM OCH PVC, TERRAKOTTA,
KLINKER**



PS87 PRO är ett koncentrerat rengöringsmedel som är effektivt mot lager av fett: unik innovation av formulering från forskningslaboratorierna FILA, professionell avfettande styrka utan kaustiksoda och ammoniak.



ÅTGÅNG

ÅTGÅNG OCH UTSPÄDNING (1 liter):

Underhåll 1:20	200 m ²
Borttagning av vax 1:5	20 m ²
Första tvätt sten 1:5	30 m ²

Åtgången är endast ungefärlig

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

TILL VAD?

- Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och cement.
- Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
- Idealisk för en grundrengöring av cement.
- Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
- Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik

FÖRDELAR

- En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
- Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Rengör utan att skada.
- Mycket enkel att använda.

ANVÄNDNING

Utspädning:

Beroende på tillämpning

För rengöring och avfettning av alla ytor: Späd i vatten (1:10-1:20) och applicera på ytan. Låt verka 4-5 minuter och rengör sedan med en polermaskin eller en golvmopp. Samla upp med en vätskesug eller en trasa och skölj ordentligt. För en effektivare rengöring, späd 1:5.

För att ta bort fläckar från granitkeramik:

Häll utspädd produkt på fläcken och på hela plattan. Låt verka tills produkten har torkat fullständigt, rengör och skölj.

För att ta bort vax:

Späd 1:5, stryk ut och låt verka i 10 minuter. Rengör med en golvmopp eller en polermaskin. Samla upp med en vätskesug eller en trasa och skölj ordentligt.

Varning!

- Använd inte på nypolerad marmor och sten.
- Använd inte på trä.
- Använd inte på badkar av metakrylat.
- Linoleum: Kontrollera först färgbeständigheten på ett litet område