



SILICONE REFINER

SLÄTNINGSMEDEL FÖR EFTERBEHANDLING AV FÄRSKT SILIKON

LÄMPLIG FÖR ALLA TYPER AV TÄTNINGSMEDEL



TILL VAD?

- Ger en jämn och professionell ytfinish vid bearbetning av fogen
- Underlättar utjämning och formning av silikon och andra elastiska tätningsmedel
- Används för korrekt placering av tätningsmedlet i fogen, vilket förhindrar bildandet av luftbubblor

FÖRDELAR

- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabb torkning
- Kompatibel med alla tätningsmedel på marknaden
- Lämnar inga rester
- Skonsam mot alla ytor
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Skummar inte
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.



ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (750 ml):

För alla typer av
tätningsmedel

upp till 350
löpmeter

Åtgången är endast ungefärlig

Förpackningar

750 ml flaska med spryanordning:
Kartong med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5°-30° C
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda

När tätningsmedlet har strukits ut, innan det bildar en ytfilm, spruta på **SILICONE REFINER** på fogen.

Utför finishen med det verktyg som passar bäst för fogens vinkel.

När det gäller radiella former är det lämpligt att applicera tätningsmedlet igen för att jämna ut eventuella ojämnheter efter att ha sprutat på SILICONE REFINER igen.

Varning!

Kontrollera i förväg att rengöringsmedlet är kompatibelt med den valda silikon typen.