

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Omarbetad 2025.12.15

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning	
Kemikalienamn	Aquapro Foilseal Ms 2.0
Omarbetad	2025.12.15
Version nummer	1.1
Varunummer	PL202081
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	
Användning	Tätning och limning.
Användningar som det avråds från	Inte känt
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	
Producent, importör	Tebo Byggtillbehör AB Blygatan 5 195 72 Rosersberg Sverige Telefon: +46 (0)8 96 70 44 https://tebo.se info@tebo.se
E-post	
Ansvarig person	Tebo Byggtillbehör AB
Utarbetad av	Sensor Chemcontrol AS - Jens Krotseng
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	Giftinformationscentralen: +46 (0) 10-456 6700 Akut tlf. 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen	
Klassificering enligt 1272/2008EC	Skin Sens 1; H317. Förklaring av faroangivelser (H-fraser) finns i avsnitt 2.2 / 16. De viktigaste skadliga fysiska hälsoeffekterna och miljöeffekterna: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kemikalien är klassificerad enligt CLP-förordningens regler för beräkning och tröskelvärden.
2.2 Märkningsuppgifter	
Piktogram	 GHS07
Signalord	Varning
Förpackningskrav	Enligt CLP-förordningen finns det INGET krav på barnsäker stängning eller taktill varningsmarkering.
Faroangivelse	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser	
Allmänna	P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Förebyggande	P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida

Omarbetad 2025.12.15

Åtgärder	P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Avfall	P501 Innehållet/ behållaren lämnas till godkänd insamlingsställe för farligt avfall.
Ämnen på etiketten	Trimethoxyvinylsilane; trimethoxy(vinyl)silane
2.3 Andra faror	Kemikalie uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII. Kemikalien innehåller inte hormonstörande ämnen över 0,1%, enligt (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

3.2 Blandningar

Beståndsdel	Identifiering	Klassificering	Not	Vikt-%
Diisononylftalat (DINP)	Reach nr: 01-2119430798-28 EC nr: 249-079-5 CAS nr: 28553-12-0		Ø,Æ	15 - 25
Carbon black	Reach nr: 01-2119384822-32 EC nr: 215-609-9 CAS nr: 1333-86-4		Æ,V3	3 - 4
Trimethoxyvinylsilane; trimethoxy(vinyl)silane	Reach nr: 01-2119513215-52 EC nr: 220-449-8 CAS nr: 2768-02-7 Index nr: 014-049-00-0	Skin Sens 1B; H317	9a,Æ	1,2 - 3

Kodförklaring

Skin Sens 1B: Hudsensibilisering.

Förklaring till relevanta faroangivelser (H-fraser) finns under rubrik 16.

Ingredienskommentar

Alla koncentrationer är angivna i viktprocent.

Klassificeringen gäller för vart ämne, inte för produkten som helhet.

Anmärkning V3: Klassificeringen avser ämnet som ett pulver.

Anmärkning Æ: Ämne har ett gränsvärde eller DNEL-värden (Derived No Effect Level), se avsnitt 8 för mer information.

Anmärkning Ø: Listan över begränsningar (Reach XVII) innehåller de ämnen (på egen hand, i en blandning eller i en artikel) för vilka tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning är begränsad eller förbjuden i Europeiska unionen. Se avsnitt 15.1 för information om den begränsning som gäller för ämnet.

Not 9a: Ämnet är harmoniserad och klassificering hämtas från ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

Klassificering av blandningen har utförts enligt CLP (EG) nr 1272/2008 med hjälp av blandningsregler och koncentrationsgränser. Harmoniserade faroklasser för enskilda ingredienser utlöser inte klassificering av blandningen, eftersom halten understiger relevanta tröskelvärden.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Sörj för fria luftvägar. Move the person to fresh air. Rinse the mouth and nasopharynx to remove dust. Seek medical advice if irritation, coughing, or discomfort occurs.

Hud

Tag av nedstänkta kläder och skor. Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid tveksamhet eller vid kvarstående symptom, uppsök läkare.

Ögon

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Förtäring

Skölj munnen. Ge små klunkar vatten endast om personen är vaken och inte har några svårigheter att svälja.
FRAMKALLA INTE kräkning. Kontakta omedelbart Giftinformationscentralen eller läkare.

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida	Omarbetad 2025.12.15
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	Kan utlösa en allergisk hudreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion (H317). Akuta symtom: Rodnad, klåda, utslag/nässelutslag, eksem och hudtorrhet efter hudkontakt. Ögonkontakt kan ge övergående irritation med sveda, tårflöde och rodnad. Inandning av ångor/aerosoler vid uppvärmning eller otillräcklig ventilation kan ge irritation i luftvägarna, obehag och huvudvärk. Förtäring kan ge obehag i mage/tarm. Fördröjda effekter: Sensibiliserade personer kan få fördröjd allergisk kontakteksem och/eller kraftigare reaktion vid senare exponering; upprepad exponering kan förvärra symtomen.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs	Vid olycka eller sjukdomskänsla, kontakta omedelbart läkare, visa upp instruktioner, etikett eller säkerhetsdatablad om det är tillgängligt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel	
Lämpliga släckmedel	Vattendimma, skum , koldioxid och pulver.
Olämpliga släckmedel	Undvik riktad vattenstråle vid släckningsarbetet.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	Brännbar organisk blandning (pasta). Vid brand kan tät rök och irriterande/hälsoskadliga förbränningsprodukter bildas. Farliga förbrännings-/nedbrytningsprodukter kan omfatta kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), sot/rök, kiseloxider/amorf kiseldioxid samt irriterande organiska nedbrytningsprodukter (t.ex. aldehyder). Silanbaserade komponenter kan vid värme/hydrolys bidra till bildning av alkoholer (t.ex. metanol) och kiseldioxid. Självantändning: Förväntas inte under normala förhållanden; uppvärmd produkt/rester kan antändas vid tändkälla.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal	Vid släckning av brand rekommenderas standardskyddsutrustning med flamskyddsjacka, hjälm med ansiktsskärm, handskar, gummistövlar och fristående andningsapparat i slutna rum.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer	Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i säkerhetsdatabladet.
6.2 Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp till miljön.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering	Mindre mängder tas upp med absorberande material.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt	Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 12 för information om ekologi. Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering	Undvik hudkontakt och upprepad exponering (H317). Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder; ta av nedsmutsade kläder och tvätta före återanvändning. Säkerställ god ventilation, särskilt vid arbete som kan ge ångbildning (uppvärmning) eller vid spill. Undvik kontakt med ögonen; använd ögonskydd vid stänkrisk. Ät, drick eller rök inte under hantering; tvätta händer och exponerad hud noggrant efter arbete. Håll förpackningen väl tillsluten när den inte används; produkten härddar vid kontakt med fukt/luft. Undvik utsläpp till avlopp och miljö; samla upp spill mekaniskt/med inert absorbent och hantera som avfall enligt lokala föreskrifter.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet	Förvaras i originalförpackning, väl tillsluten, på en sval, torr och väl ventilerad plats. Skyddas mot fukt/vatten och långvarig exponering för luft i öppnad förpackning (kan härda). Förvaras åtskilt från värmekällor, direkt solljus, öppen låga och andra antändningskällor. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Undvik extrema temperaturer.
Speciella egenskaper och risker	Kan ge allergi vid hudkontakt.
7.3 Specifik slutanvändning	Inte känt

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar									
Beståndsdel	EC nr	CAS nr	8 timmar		Korttid		Ref.	Anm.	År
			mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
Carbon black	215-609-9	1333-86-4	3				Swed		2021

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida

Omarbetad 2025.12.15

Gränsvärden anteckningar		Referens Swed: Gränsvärden för luftföroreningar i arbetsatmosfären. Hämtad från Sveriges officiella lista över yrkeshygieniska gränsvärden.			
Derived no effect level (DNEL)		Diisononylftalat (DINP)			
		Akut lokal effekt	Akut systemisk effekt	Kronisk lokal effekt	Kronisk systemisk effekt
Arbetstagare	-inandning	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	(DNEL) 18.8 mg/m ³
	-hudkontakt	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	(DNEL) 133.3 mg/kg bw/day
Konsumenter	-inandning	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	(DNEL) 750 µg/m ³
	-hudkontakt	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	(DNEL) 750 µg/kg bw/day
	-oral		No hazard identified		(DNEL) 750 µg/kg bw/day
Derived no effect level (DNEL)		Carbon black			
		Akut lokal effekt	Akut systemisk effekt	Kronisk lokal effekt	Kronisk systemisk effekt
Arbetstagare	-inandning				1 mg/m ³
Konsumenter	-inandning				60 µg/m ³
Derived no effect level (DNEL)		Trimethoxyvinylsilane; trimethoxy(vinyl)silane			
		Akut lokal effekt	Akut systemisk effekt	Kronisk lokal effekt	Kronisk systemisk effekt
Arbetstagare	-inandning	No hazard identified	(DNEL) 73.6 mg/m ³	No hazard identified	(DNEL) 27.6 mg/m ³
	-hudkontakt	(Medium hazard (no threshold derived))	No hazard identified	(Medium hazard (no threshold derived))	(DNEL) 910 µg/kg bw/day
Konsumenter	-inandning	No hazard identified	(DNEL) 54.4 mg/m ³	No hazard identified	(DNEL) 6.8 mg/m ³
	-hudkontakt	(Medium hazard (no threshold derived))	No hazard identified	(Medium hazard (no threshold derived))	(DNEL) 630 µg/kg bw/day
	-oral		No hazard identified		(DNEL) 630 µg/kg bw/day
8.2 Begränsning av exponeringen					
Förebyggande åtgärder		Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Sunt förnuft och säkerhetsregler skall alltid användas vid hantering av kemikalier. Sörj för att emballaget er riktigt märkt för att förebygga exponering eller felaktig användning. Sörj för god arbetshygien. Sörj för användelse av angiven skyddsutrustning och skyddskläder. Sörj tillräcklig naturlig eller mekanisk ventilation på arbetsplatsen. Undvik kontakt med ögon och hud.			
Andningsskydd		Andningsskydd krävs normalt inte. De europeiska standardiseringskommittéens (CEN) standarder EN136, EN140 och EN405 anger andningsskydd, EN149 och EN143 specificerar filterrekommendationer. Andningsskydd måste alltid användas när luftföroreningen överstiger yrkeshygieniska gränsvärden.			
Ögonskydd		Vid fara för stänk använd godkända skyddsglasögon. Ögonskydd skall uppfylla EN 166 standarden.			
Skyddshandskar		Skyddshandskar av naturlatex, nitril, neopren, PVA, butyl eller PVC med handsktjocklek 0,1 mm enligt standard EN-374. Vid kontinuerlig kontakt: Handskar med penetrationstid över 480 minuter. Vid kortvarig stänk / exponering (upp till 10 minuter): Handskar med penetrationstid över 20 minuter;. All information om specifika handskar är baserad på tillgänglig litteratur eller information från skyddshandskstillverkare. Handsklämplighet och genombrottstid kan variera beroende på de specifika användningsförhållandena. Kontakta handsktillverkaren för specifika råd om handsk och genombrottstider för din användning. Kontrollera och eventuellt byt ut slitna eller skadade handskar. Om kontakt med underarmarna är sannolikt, använd handskar med manschetter. CE normerna EN420 och EN374 ger allmänna krav och förteckningar över handsktyp.			
Skyddskläder		Skyddskläder bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.			
Annan information		Det är god industriell hygienpraxis att undvika hudkontakt mest möjligt. Undvik användning av ringar, klockor eller liknande som produktet kan fästa sig på och förorsaka hudreaktioner. Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda utsatta hudområden, men kan inte ersätta handskar.			

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida

Omarbetad 2025.12.15

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Fysikaliskt tillstånd	Pasta
b) Färg	Svart
c) Lukt	Ljus.
d) Smältpunkt/fryspunkt	Ej fastställt för blandningen (pasta).
e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej fastställt för blandningen (blandning).
f) Brandfarlighet	Brännbar; kan antändas och brinna vid tillräcklig uppvärmning och tändkälla.
g) Nedre och övre explosionsgräns	Ej fastställt för blandningen; för flyktig komponent (vinyltrimetoxisilan) kan ångor ha explosionsgränser ca 1,1 - 23,9 vol.-%. -
h) Flampunkt	> 110 °C (sluten kopp)
i) Självantändningstemperatur	Ej fastställt för blandningen; lägsta kända självantändningstemperatur för relevant ingående komponent: ca 224 °C (vinyltrimetoxisilan).
j) Sönderdelningstemperatur	Ej fastställt; termisk nedbrytning kan inträffa vid kraftig uppvärmning/brand.
k) pH	Ej relevant (icke-vattenbaserad blandning); pH ej fastställt.
l) Kinematisk viskositet	Hög viskositet (pasta); ej fastställt.
m) Löslighet	2% (Obetydlig löslighet)
n) Fördelningskoefficient	8.8 - 9.7 (@ 25 °C and pH 4.6) (Diisononylfталat (DINP), note B).
o) Ångtryck	0 Pa (@ 20 °C) (Diisononylfталat (DINP), note B).
p) Densitet och/eller relativ densitet	ca 1,43 (20 °C)
q) Relativ ångdensitet	Inte känt
r) Partikelegenskaper	Ej relevant - produktens form är vätska.
9.2 Annan information	De fysikaliska och kemiska egenskaper som anges i avsnitt 9.1 gäller för produkten och inte för ingredienserna eller drivgas, om inget annat anges. Note B: Informationen taget från ECHA 'Brief Profile'.
Relativ förångningshastighet	Mycket låg avdunstningshastighet (pasta med låg andel flyktiga komponenter).

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Reagerar med fukt i luft och härdar vid rumstemperatur (tvärbinding). Under normala användningsförhållanden är reaktiviteten huvudsakligen kopplad till härdningsprocessen.
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden i väl tillsluten förpackning. Produkten kan gradvis härda/öka i viskositet vid kontakt med luft och fukt.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner förväntas vid normal användning. Reaktion med vatten/fukt kan initiera härdning och kan frigöra små mängder låg-molekylära hydrolysoprodukter. Självantändning: Förväntas inte.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	Undvik fukt/vatten under lagring, långvarig exponering för luft i öppnad förpackning, värme, gnistor/öppen låga och andra antändningskällor. Undvik kraftig uppvärmning som kan ge nedbrytning och rökutveckling.
10.5 Oförenliga material	Starka oxidationsmedel. Vatten/fukt (under lagring) samt material som kan påskynda hydrolys/härdning.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	Vid termisk nedbrytning/brand kan CO, CO ₂ , NO _x , sot/rök, kiseloxider/amorf kiseldioxid samt irriterande organiska nedbrytningsprodukter (inklusive aldehyder) bildas. Silanbaserade beståndsdelar kan bidra till bildning av alkoholer (t.ex. metanol) vid värme/hydrolys.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

a) Akut toxicitet	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
b) Frätande/irriterande på huden	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
d) Luftvägs-/hudsensibilisering	Kan utlösa en allergisk hudreaktion.

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida

Omarbetad 2025.12.15

e) Mutagenitet i könsceller	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
f) Cancerogenitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
g) Reproduktionstoxicitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
j) Fara vid aspiration	Ingen aspirationsrisk.
11.2 Information om andra faror	Sannolik exponeringsväg: Hudkontakt. Förtäring.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet	Baserat på produktens typ och tillgänglig information förväntas blandningen ha låg akut toxicitet i vattenmiljö vid normal användning, men utsläpp ska undvikas. DINP: Akut toxicitet för fisk (96 h): LC50 > 102 mg/L; kräftdjur (48 h): EC50 > 74 mg/L; alger (akut): EC50 > 1,8 mg/L. Carbon black: Förväntas ha mycket låg akut akvatisk toxicitet men kan ge fysiska effekter (turbiditet/sedimentering) vid höga halter. Silankomponent: Kan ge lokala effekter nära utsläppspunkt vid hög belastning. Hämmande effekt på mikroorganismer i reningsverk kan inte uteslutas vid större utsläpp, särskilt p.g.a. låg vattenlöslighet och film-/partikelbildning.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet	Blandningen innehåller komponenter med varierande nedbrytbarhet. DINP bedöms generellt vara biologiskt nedbrytbart under aeroba förhållanden, men nedbrytningen kan vara långsam i sediment/jord beroende på miljöförhållanden. Carbon black är inte biologiskt nedbrytbart och kommer huvudsakligen att kvarstå som partikulärt material. Produktens låga vattenlöslighet indikerar begränsad nedbrytning i vattenfas och ökad bindning till partiklar/sediment.
12.3 Bioackumuleringsförmåga	Blandningen har låg vattenlöslighet och flera komponenter kan sorbera till partiklar/sediment. DINP har hög fettlöslighet (hög logKow) och kan ha potential för bioackumulering; bioackumulering kan inte uteslutas. Carbon black förväntas inte bioackumuleras i biologisk vävnad på grund av sin partikulära, inerta karaktär. Samlad bedömning: Potential för bioackumulering kan förekomma för den organiska mjukgöraren, men biotillgänglighet i vatten kan vara begränsad av låg löslighet och sorption.
12.4 Rörligheten i jord	Härdat eller solidifierat produkt är immobilt.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Kemikalien uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII.
12.6 Hormonstörande egenskaper	Kemikalien innehåller inte hormonstörande ämnen över 0,1%, enligt (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.
12.7 Andra skadliga effekter	Kan ge fysiska miljöeffekter vid utsläpp (film-/beläggingsbildning, täckning och igenslamning) på grund av pastaform, låg vattenlöslighet och partikulärt innehåll. Utsläpp till avlopp, vatten och mark ska undvikas; produkten kan binda till sediment och partiklar. Långtidseffekter i miljön kan inte uteslutas vid upprepade eller stora utsläpp.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder	
Avfallsgrupp	EWC anses av slutanvändarna. Angivande EWC-koder är ändamål. Kontrollera alltid avfallsskod med tanke på det aktuella läget för produkten. De slutliga avfallsgrupper och koder måste bestämmas av användaren, baserat på den faktiska användningen av produkten.
Emballage	Förorenad förpackning ska behandlas som restkemikalier, följ varningar i fara märkning även efter att behållaren har tömts. Rester som inte kan lagras för senare användning eller återvinning ska levereras till en auktoriserad destruktionsanläggning. Tomma behållare kan, efter noggrann rengöring, levereras till återanvändning. Rena förpackningar kan lämnas för återanvändning/återvinning i enlighet med lokala regler.
Annan information	Innehållet/ behållaren lämnas till godkänd insamlingsställe för farligt avfall. Enligt kommissionens förordning 1357/2014 klassificeras avfall som avfallstyp: Produkten får ej släppas ut i avlopp, vattendrag eller grundvatten. HP 13 Allergiframkallande: Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som är kända för att orsaka sensibilisering av hud eller andningsorgan.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nr. eller id-nummer	Inte reglerad
-----------------------------	---------------

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida	Omarbetad 2025.12.15
14.2 Officiell transportbenämning	n/a
14.3 Faroklass för transport	
ADR/RID klass	Inte relevant.
14.4 Förpackningsgrupp	Inte relevant.
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	Tunnelrestriktionskod: Ej angivet. Särbestämmelser (SP): Ej angivet. EmS-koder (sjötransport): Ej angivet. Restriktioner för blandad last: Ej angivet. Får inte transporteras tillsammans med: Starka oxidationsmedel; håll åtskilt från livsmedel om praktiskt möjligt. Lagrings- och hanteringskrav under transport: Håll behållaren väl tillsluten; skydda mot fukt, värme och direkt solljus; säkra mot läckage och mekanisk skada; transportera upprätt när det är praktiskt möjligt. Skyddsåtgärder för transportpersonal: Undvik hud- och ögonkontakt vid läckage; använd lämpliga handskar och ögonskydd vid hantering av spill; säkerställ ventilation i slutna utrymmen.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Inte relevant.
Annan information	Blandningen är inte klassificerad som farligt gods och omfattas därför inte av krav på UN-nummer. Detta beror på att produkten, i levererat skick, inte uppfyller kriterierna för transportklasserna (t.ex. brandfarlig vätska/fast ämne, akut giftig, frätande eller miljöfarlig) under normala transportförhållanden.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1434 av den 25 april 2023 (ATP18). FOR-2012-06-16-622 Förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2017). Direktiv om åtgärder och gränsvärden för fysiska och kemiska faktorer i arbetsmiljön och grupper infektion av biologiska faktorer (Föreskrifter: Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). REACH bilaga XVII Restriktioner för tillverkning, marknadsföring och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och produkter. ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. FÖR 2004-06-01 nr 922: "Forskrift om begränsning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)". Avfallsförordning (2011:927): Förordningar om återvinning och avfallshantering. Europeisk avfallskatalog och lista över farligt avfall Giltigt från och med den 1 januari 2002. Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning	En bedömning av kemikaliesäkerheten (exponeringsscenariot) finns för en eller flera av ingredienserna i produkten.
Annan information	Klassificering av denna produkt lämnas på basis av tillgänglig information från leverantören.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Betydelse av faro- och riskfraser angivna i sektion 3	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor	ECHA CL-Inventory / Substance Infocard. Säkerhetsdatablad från leverantören.

Aquapro Foilseal Ms 2.0

Forts. från föreg. sida

Omarbetad 2025.12.15

Förkortningar i dokumentet

STOT - Toxisk effekt på vissa organ.

EWC - europeiska avfallsförteckningen.

LogKow - ämnets koncentration i oktanol (o) / koncentration i vatten (w): Ämnen med hög logKow (> 4,5) har potential att adsorberas i organiskt material och bioackumuleras i levande organismer.

vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.

LC50 - Koncentrationen av en kemikalie i luft eller vatten som för en viss grupp försöksdjur leder till 50% dödsfall under en viss tidsperiod.

LD50 - Mängden av en kemikalie som ges till en viss grupp försöksdjur leder till dödsfall på 50%.

Bw/day - body weight / day (kroppsvikt per dag).

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

.

Utgiven första gång

2025-12-17

Annan information

Detta säkerhetsdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Reviderad och kvalitetssäkrad av:

Sensor Chemcontrol AS

Storgata 30

3611 Kongsberg

Norge

Tel: 32 77 06 60

E-post: helpdesk@sensor.as.

--- SÄKERHETS DATABLAD enligt kommissionens förordning (EC) 1272/2008 och (EU)
2020/878 ---