

SKYDDANDE, UPPFRÄSCHANDE, VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE

STEN OCH AGGLOMERAT, MARMOR, GRANIT



STONEPLUS tränger djupt ned i materialet och ger det ett långsiktigt skydd mot vatten- och oljebaserad smuts. Fräschar även upp fogarna, gulnar inte och är UV-beständig.



ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

Polerad sten 30-50m²

Opolerad sten 15-25m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

375 ml: Kartonger med 12 stycken.

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- En polermaskin får endast användas om maskinen är intakt i alla dess delar.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 0–30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

TILL VAD?

- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet och skyddar det mot vatten- och oljebaserade fläckar och smuts
- Idealisk för fönsterbrädor, arbetsbänkar, rosettdекorationer och andra dekorationer
- Perfekt för ytor inomhus och utomhus

FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- För ytor inomhus och utomhus
- Gulnar inte, UV-beständig och dess skydd varar en lång tid
- Produkten är mycket dryg
- Elimineras porigheten hos graniten
- Skapar ingen ytfilm.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering: Applicera **STONEPLUS** på torrt och rent material med en pensel eller en annan applicator. Arbeta in produkten under applicering med en svamp för att underlätta inträngningen av produkten och ta sedan bort allt överskott fullständigt. Ytan kan beträdas efter 12 timmar.

För en starkare färgton kan du applicera flera lager produkt, med minst 8 timmars mellanrum.

För ordinarie underhåll: Lösning utspädd med **CLEANER PRO** (1:200)

Varning!

När stenen en gång har behandlats med **STONEPLUS**, kan den inte återställas till sitt ursprungliga skick. Testa först färgtonen på en liten yta innan den behandlas. På vissa material som har lagts utomhus rekommenderas att applicera produkten varje år för att bibehålla optimal uppfreschande estetisk effekt. Produkten skyddar inte mot syraattacker. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.