

SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

PROFESSIONELL ANVÄNDNING



W68 är en vattenbaserad produkt som även kan appliceras på ytor med restfuktighet.

STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT,
TERRAKOTTA, KLINKER, CEMENT

TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement mot oljig smuts.
- Skyddar mot fläckar: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.

FÖRDELAR

- **Naturlig effekt:** Ändrar inte ytans originalutseende.
- **Vattenbaserad produkt som inte innehåller kolvätebaserade lösningsmedel:** betydligt kortare bearbetningstider eftersom den även kan appliceras på ytor med kvarvarande fukt
- Skapar ingen ytfilm.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
- Produkten är certifierad enligt EMICODE EC1 Plus och LEED (ACP)
- VOC-fri produkt med låg miljöpåverkan med certifikat **INDOOR AIR COMFORT GOLD**

* Produkten har klarat de stränga kraven och överensstämmer med alla obligatoriska nationella bestämmelser (till exempel: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian Regulation osv.) samt de innovativa miljömässiga hållbarhetssystemen såsom LEED (ACP), BREEAM och WELL. För mer information, se: <http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo>

ANVÄNDNING

Ingen utspädning:

Klar att använda.

Ytor inomhus av terrakotta, natursten och cement: Applicera ett jämnt lager **W68** på ren och torr yta med pensel eller fleeceduk, och applicera jämnt och rikligt med produkt i fogarna.

Efter 4 timmar, applicera ett lager vaxfinish beroende på önskad estetisk effekt (**MATT** för en naturlig effekt; för en blank effekt använd **LOGLIFE** eller **CLASSIC** om de finns till salu).

För absorberande material, applicera ett andra förstärkande lager vax en timme efter det första lagret vax. För underhåll med matt effekt, applicera ett lager **SATIN**.

Ytor utomhus av terrakotta, natursten och cement:

Applicera 2 jämna lager **W68** på ren och torr yta med pensel eller fleeceduk och applicera jämnt och rikligt med produkt i fogarna.

Ta bort eventuellt överskott av produkt som inte har absorberats med en mikrofiberduk innan produkten torkar.

RENGÖRING AV VERKTYG: Rengör med vatten direkt efter användningen.

För ordinärt underhåll: Lösning utspädd med **CLEANER PRO** (1:200)

Varning!

Med tanke på materialens stora variation rekommenderas det att testa produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås. Produkten skyddar inte mot syraattacker.

ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

Terrakotta	rustik "imprunetino", polerad	15-20 m ²
Cement, terrakotta	handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk	7-10 m ²
Sten		10-20 m ²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost. Förvara vid rumstemperatur.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.

Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.