

SKYDDANDE VAX MED MATT EFFEKT

**TERRAKOTTA, KLINKER, STEN OCH ICKE
POLERAT AGGLOMERAT, CEMENT, CEMENTINE**



TILL VAD?

- Idealisk för behandling och underhåll.
- Skyddar opolerad natursten (kalksten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Rekommenderad för behandling av golv av: Slate (skiffer), rekonstruerad sten och cementplattor.
- Idealisk för underhåll av marmor och natursten med borstad yta.

FÖRDELAR

- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.

ANVÄNDNING

Utspädning:

Både utspädd och utspädd beroende på gällande förhållanden.

För skydd av ytan: Applicera på rent och torrt golv ett jämnt lager produkt med en fleeceduk eller annat lämpligt hjälpmedel. Lägg på ett andra lager tvärs över det första lagret efter en timme. Efter cirka en halvtimme kan du gå på golvet. På högabsorberande material rekommenderas det att applicera ett lager **MP90 ECO XTREME** eller **W68** i förebyggande syfte. Vänta 24 timmar innan du applicerar **SATIN**. Förnya ytbehandlingen (varannan eller var 3:e månad): Efter att du har rengjort ytan med en utspädd lösning **CLEANER PRO** (1:200), applicera **SATIN** genom att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. När produkten har torkat kan golvet beträdas.

Återställa skyddet:

Ta bort vaxet på ytan med rengöringsmedel **PS87 PRO** utspädd i förhållandet 1:5. Skölj av. Applicera på torrt golv utspädd vax med en fleeceduk eller annat lämpligt hjälpmedel. Behöver inte poleras.

RENGÖRING AV VERKTYG: Rengör med vatten direkt efter användningen.

För ordinärt underhåll: Lösning utspädd med **CLEANER PRO** (1:200).

ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

Terrakotta 30 m²

Sten 30-40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- Produkten är känslig för frost och ska därmed förvaras enligt indikationerna på etiketten.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.