
ETR







Enfärgat



01 Vit | 11 Grå | 16 Svart | 32 Ljus creme | 34 Ljusgrå

Marmoreffekt



64 Vit marmor | 70 Toffee Swirl | 72 Romersk marmor

Produktbeskrivning

Rundad kantlist i PVC med en liten kvartscirkelformad front för möten i tre dimensioner. Utskjutande läppar ger bättre anslutning mot keramikplattans rundade kant. Ett andra vertikalt stöd sluter fronten och gör profilen lämplig även för golvplattor.

Underhåll

Genesis ETR kräver inget särskilt underhåll.

Bevara utseendet genom rengöring med ett neutralt rengöringsmedel.

Regelbunden rengöring förlänger profilens livslängd och förhindrar korrosion som kan påverka säkerheten.

Mått

Alla profiler finns i längder om 2,5 m och höjderna 6, 7, 8, 10 och 12 mm.

Tekniska data

Hård PVC (UPVC) lämpar sig för många användningsområden tack vare sin goda kemikaliebeständighet. Observera dock följande:

Användning över 60 °C rekommenderas inte. Materialet tål de flesta oljor, alkoholer, bensin och fetter. Det är olämpligt i kontakt med aromatiska och klorerade kolväten, ketoner, nitroföreningar, estrar och cykliska etrar, som kan orsaka svällning.

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Vicat-mjuknings-temperatur	ISO 306 PN-EN ISO 306: 2014-02	79,8±20 °C
Shorehårdhet	PN-EN ISO 868: 2005	70±5 ShD
Slagseghet (Charpy)	PN-EN ISO 179-1/1eC:2010	1,7 C* kJ/m² *Provet utförs på råmaterialet, inte på den färdiga produkten.
Maximal spänning, hållfasthet	PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:2012	35,4 MPa
Färgvariation	L*a*b	Enligt fastställd färgreferens (ΔE≤4)

Montering

1. Välj ETR efter plattans tjocklek.
2. Applicera fästmassa längs kanten av ytan som ska plattsättas.
3. Tryck ner ETR:s perforerade förankringsdel i fästmassan och rikta in. Fäst mekaniskt vid behov.
4. Applicera mer fästmassa över den perforerade förankringsdelen så att den täcks helt.
5. Tryck fast plattorna ordentligt så att ytan ligger i nivå med profilens överkant. Profilen får inte ligga högre än plattytan, utan kan ligga upp till cirka 1 mm lägre.
6. Fyll fogen helt med fogmassa.

Tillbehör:



ETR har särskilt utformade trevägshörn i PVC som ger en rundad och säker kant utan behov av geringskapning. Finns i höjderna 6, 8, 10 och 12 mm för att passa profilerna.



