

VATTENAVSTÖTANDE SKYDD

**STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT,
CEMENT, TERRAKOTTA, EXPONERAT TEGEL,
KLINKER, PUTS, TUFO**



Antitillväxteffekt testad enligt standard UNI EN ISO 846:1999. Formeln minskar skador på ytan när den utsätts för organisk nedbrytning.



ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts	10-20 m ²
Cement	8-10 m ²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitorsburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.
- Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

TILL VAD?

- Naturligt vattenavvisande.
- Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
- Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
- Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

FÖRDELAR

- Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
- Idealisk för att skydda väggar utomhus.
- UV-beständig
- Motverkar saltutslag.
- Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
- Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

ANVÄNDNING

Ingen utspädning:

Klar att använda.

Applicering: Applicera produkten på torr och ren yta. Impregnera materialet fullständigt med en pensel eller en annan applikator.

Ta bort eventuella produktrester med en ren duk innan produkten torkar (ca 10-15 minuter).

Ytan kan beträdas efter 4 timmar.

Det vattenavstötande skyddet är aktivt efter 24 timmar

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör med vatten direkt efter användningen.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid applicering genom sprutning eller airless-system såsom anges i säkerhetsdatabladet.

Varning!

Med tanke på materialens stora variation rekommenderas det att testa produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.

Undvik ansamling av produkt som inte har absorberats.

Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.

Eventuella besvärliga produktrester kan även tas bort när produkten har torkat med hjälp av FASEZERO utspädd 1:10 och en vit skiva.

Undvik att applicera produkten om det förekommer ytkondens eller under direkt solljus. Produkten skyddar inte mot syraattacker.