

SKYDDANDE VAX MED OBEHANDLAD EFFEKT

TERRAKOTTA, KLINKER, STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT, TUFO, HARTS



TILL VAD?

- För underhåll och matt ytbehandling av golv av terrakotta, klinker, antikbehandlad marmor och natursten.
- Idealisk vattenbaserad ytbehandling efter vattentätande behandling.
- Idealisk på väggar inomhus av tegel och natursten, dekorativa gipsbeläggningar, rekonstruerad sten och cement för att förhindra ansamling av damm och ge en yttlig förstärkning.

FÖRDELAR

- Ger en obehandlad effekt.
- Har en hög koncentration: Kan användas med olika spädningar beroende på behov.
- Om produkten poleras erhålls en matt effekt.
- Produkten kan tas bort fullständigt.
- Produkten har en utmärkt självnivellerande effekt.
- Produkten är smuts- och dammvastötande.

ANVÄNDNING

För skydd av golv och väggar: Späd **MATT** med 200 ml vatten per liter produkt för att göra den smidigare och mer lättarbetad. På torr och ren yta, applicera ett jämnt lager **MATT** med en fleeceduk (väggborste). Vänta tills produkten har torkat fullständigt (cirka 1 timme) och applicera ett andra lager tvärs över det första lagret. När produkten har torkat (cirka 1 timme) kan du gå på golvet. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin. På terrakotta och sten med hög absorptionsförmåga (t.ex. sandsten, obearbetad kvartsit) rekommenderas att applicera ett lager vattentätande **FOB XTREME** eller **W68**.

För underhållet:

Förnya ytbehandlingen (var 2:a-3:e månad): Efter att du har rengjort ytan med en lösning utspädd i **CLEANER PRO** (1:200), applicera **MATT** genom att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. När produkten har torkat kan du gå på golvet.

Återställa skyddet (1 gång om året): Applicera lätt utspädd vax (200 ml vatten för 1 liter produkt) med en trasa, ylletrasa eller annat lämpligt hjälpmedel. När produkten har torkat kan du gå på golvet.

För en dammskyddande behandling: Applicera ett jämnt lager av icke utspädd produkt **MATT** på torr yta. Efter cirka en timme är den behandlade ytan torr.

Varning!:

Produkten kan tas bort med ett specifikt vaxborttagningsmedel för vattenbaserat vax **PS87 PRO**.

Det avrådes från att använda produkten på ytor utomhus, i fuktiga miljöer och där det förekommer stillastående vatten (toaletter, duschar).

Produkten kan ändra materialets utseende t av materialet. Kontrollera resultatet på en liten bit av ytan innan produkten appliceras.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta 30 m²

Sten 30/40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enliteralsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femliteralsburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- Förvara dunken i omgivningstemperatur. När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.

Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.