

SKYDDANDE VAX MED NATURLIG EFFEKT

TERRAKOTTA, KLINKER, STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT, TUFO, HARTS, CEMENTINE, PVC, LVT, SPC, GUMMI, LAMINAT



TILL VAD?

- För underhåll och matt ytbehandling av golv av terrakotta, klinker, antikbehandlad marmor och natursten
- Idealisk vattenbaserad ytbehandling efter vattentätande behandling
- Idealisk på väggar inomhus av tegel och natursten, dekorativa gipsbeläggningar, rekonstruerad sten och cement för att förhindra ansamling av damm och ge en ytlig förstärkning

FÖRDELAR

- Ger en naturlig effekt
- Produkten har en hög koncentration: kan användas med olika spädningar beroende på behov
- Om produkten poleras erhålls en matt effekt
- Produkten kan tas bort fullständigt
- Produkten har en utmärkt självnivellerande effekt
- Produkten är smuts- och dammvastötande
- Ytbehandlingen med **MATT** upprätthåller en andningsförmåga på minst 90 % i förhållande till icke behandlat material

ANVÄNDNING

Utspädning:

Både utspädd och utspädd beroende på gällande förhållanden.

För skydd av golv och väggar: Späd **MATT** med 200 ml vatten per liter produkt för att göra den smidigare och mer lättarbetad. På torr och ren yta, applicera med en fleeceduk (eller en väggpensel) ett jämnt lager av **MATT**.

Vänta tills produkten har torkat fullständigt (cirka 1 timme) och applicera ett andra lager tvärs över det första lagret. När produkten har torkat (cirka 1 timme) kan golvet beträdas. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin. På terrakotta och sten med hög absorptionsförmåga (t.ex. sandsten, obearbetad kvartsit) rekommenderas det att först applicera ett lager vattentätande produkt såsom **FOB XTREME** eller **W68**.

Förnya ytbehandlingen (varannan eller var 3:e månad): Efter att du har rengjort ytan med en lösning utspädd i **CLEANER PRO** (1:200), applicera **MATT** genom att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. När produkten har torkat kan golvet beträdas. Återställa skyddet: Ta bort vaxet på ytan med rengöringsmedel **PS87 PRO** utspädd i förhållandet 1:5. Skölj av.

Applicera på torrt golv lätt utspädd vax (200 ml vatten per liter produkt) med en fleeceduk, trasa eller annat lämpligt hjälpmedel. När produkten har torkat kan golvet beträdas.

För en dammskyddande behandling: Applicera ett jämnt lager av produkten **MATT**, utan att späda ut den, på en torr yta. Efter cirka en timme är den behandlade ytan torr.

RENGÖRING AV VERKTYG: Rengör med vatten direkt efter användningen.

För ordinärt underhåll: Lösning utspädd med **CLEANER PRO** (1:200)

Varning!

Gå inte på golvet under torkningen och gå inte över de punkter som redan behandlats och som ännu inte har torkat.

Använd det specifika vaxborttagningsmedlet **PS87 PRO** för att ta bort vaxet.

Använd inte produkten på ytor utomhus, i fuktiga miljöer och där det förekommer stillastående vatten (toaletter, duschar).

Produkten kan ändra materialets utseende t av materialet. Kontrollera resultatet på en liten bit av ytan innan produkten appliceras.

ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

Terrakotta 30 m²

Sten 30-40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- Produkten är känslig för frost och ska därmed förvaras enligt indikationerna på etiketten.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.