

MP90 ECO XTREME



EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD

PROFESSIONELL ANVÄNDNING



Den innovativa **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, som har utvecklats av forskningslaboratorierna FILA, gör det möjligt att applicera produkten, även om det finns restfuktighet på underlaget, 24 timmar efter den första rengöringen.



ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

Polerad granitkeramik	30-50 m ²
Polerad marmor/granit och agglomerat	20-30 m ²
Slipad matt sten	10-20 m ²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

375 ml: Kartonger med 12 stycken.

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.
- Vädra rummet väl när produkten används och torkar.
- Produkten skyddar inte mot syraattacker.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.

Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

POLERAD GRANITKERAMIK, MARMOR OCH GRANIT, NATURSTEN OCH AGGLOMERAT, CEMENT

TILL VAD?

- Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
- Det är det bästa skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Vattentåtar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
- Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.
- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.

FÖRDELAR

- Produkt med mycket lågt innehåll av VOC med låg miljöpåverkan med certifikat **INDOOR AIR COMFORT GOLD***
- Utan kolvätebaserade lösningsmedel
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
- Produkten är certifierad enligt EMICODE EC1 Plus och LEED (ACP)
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte
- Idealisk för att skydda bord, köksbänkar och badrumsmöbler
- Redan efter 2 timmar* kan du beträda golvet

** Appliceringsförhållanden:

temperatur = 20°C

fukt < eller = 60%

Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.

Produkt med mycket lågt innehåll av VOC med låg miljöpåverkan med certifikat **INDOOR AIR COMFORT GOLD**

* Produkten har klarat de stränga kraven och överensstämmer med alla obligatoriska nationella bestämmelser (till exempel: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian Regulation osv.) samt de innovativa miljömässiga hållbarhetssystemen såsom LEED (ACP), BREEAM och WELL. För mer information, se: <http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo>

ANVÄNDNING

Ingen utspädning:

Klar att använda.

Applicering: Omskakas före användning.

För material med matt ytbehandling (natursten, terrakotta, agglomerat, cementplattor): Applicera **MP90 ECO XTREME** jämnt och kontinuerligt på torr och ren yta. Impregnera även fogarna med en pensel eller en fleeceduk.

Ta bort eventuella produkter med en ren trasa innan produkten torkar. På högabsorberande material ska det andra lagret appliceras 20 minuter efter det första lagret. Undvik För polerad granitkeramik, natursten, agglomerat med polerad ytbehandling: Applicera **MP90 ECO XTREME** på torr och ren yta. Impregnera materialet och fogarna fullständigt med en pensel eller en fleeceduk.

Gnugga in produkten med en mikrofiberduk fuktad med produkten innan produkten torkar (ca 10-15 minuter). Torka sedan med ren duk. För att påskynda proceduren går det att använda en polermaskin.

Avsluta med ytbehandlingen:

För poröst material såsom natursten, rekonstruerad sten, agglomerat och cementplattor som har lagts inomhus går det att efter 4 timmar applicera ett vaxfinish beroende på materialet och önskad effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC** eller **LONGLIFE** om de finns till salu). Ytan kan beträdas redan efter 2 timmar.

Det vatten- och oljeavstötande skyddet är aktivt efter 24 timmar.

RENGÖRING AV VERKTYG: Rengör med vatten direkt efter användningen.

För ordinarie underhåll: Lösning utspädd med **CLEANER PRO** (1:200)

Varning!

Med tanke på materialens stora variation rekommenderas det att testa produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.

Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.

Produkten skyddar inte mot syraattacker.